

需求清单

序号	家具品名	规格型号	技术参数	数量	单位	备注
1	单面6层书架	2000*1118*350	<p>1.基材：采用优质实木板材，甲醛释放量符合国家E0级环保标准，经防虫、防腐处理，阻燃、耐酸碱、耐磨、抗刻划，强度高，韧性好，表面光滑不变形，比重合理，达到国际握钉力测试标准，符合GB/T3324的要求，承重120kg以上。</p> <p>2.封边：同色封边条封边，封边条修整后表面无毛刺，厚度≥2mm。</p> <p>3.油漆：优等品牌环保聚脂油漆，无苯、绿色环保，引进先进油漆工艺，五底三面，透明度高，色泽柔和，手感良好，漆膜硬度≥2H，符合GB18581-2009标准。</p> <p>4.粘接：优质“顾康力”或同等品牌环保胶粘剂，游离甲醛、苯、甲苯、二甲苯和二氯甲烷、三氯甲烷含量为零，总挥发有机物≤650,符合GB18583-2008标准。</p> <p>5.五金件：优质五金件配件。</p> <p>6.书架颜色由供应商提供色板，采购人挑选后确定。</p>	3	节	
2	单面6层书架	2000*1064*350	<p>1.基材：采用优质实木板材，甲醛释放量符合国家E0级环保标准，经防虫、防腐处理，阻燃、耐酸碱、耐磨、抗刻划，强度高，韧性好，表面光滑不变形，比重合理，达到国际握钉力测试标准，符合GB/T3324的要求，承重120kg以上。</p> <p>2.封边：同色封边条封边，封边条修整后表面无毛刺，厚度≥2mm。</p> <p>3.油漆：优等品牌环保聚脂油漆，无苯、绿色环保，引进先进油漆工艺，五底三面，透明度高，色泽柔和，手感良好，漆膜硬度≥2H，符合GB18581-2009标准。</p> <p>4.粘接：优质“顾康力”或同等品牌环保胶粘剂，游离甲醛、苯、甲苯、二甲苯和二氯甲烷、三氯甲烷含量为零，总挥发有机物≤650,符合GB18583-2008标准。</p> <p>5.五金件：优质五金件配件。</p> <p>6.书架颜色由供应商提供色板，采购人挑选后确定。</p>	5	节	
3	期刊架	900*240*1800mm	<p>外护套板材：基材采用E0级板材，达GB18580-2001标准，承重120kg以上，不变形，表面光滑，无节疤、边缘无局部曲折、裂口、锯齿，经过防虫，防腐的化学处理，强度高，韧性好，不变形，比重合理，达到国际握钉力测试标准，符合GB/T3324的要求；表面耐划痕、耐磨、耐烫、防火、阻燃、散聚光、易清洁，色泽柔和、有多种颜色可选，自然逼真，环保性能符合E0级标准，甲醛释放量≤0.5mg/L；</p> <p>胶水：符合E0级环保标准。</p>	3	组	
4	报刊架	630*300*1080mm	<p>外护套板材：基材采用E0级板材，达GB18580-2001标准，承重120kg以上，不变形，表面光滑，无节疤、边缘无局部曲折、裂口、锯齿，经过防虫，防腐的化学处理，强度高，韧性好，不变形，比重合理，达到国际握钉力测试标准，符合GB/T3324的要求；表面耐划痕、耐磨、耐烫、防火、阻燃、散聚光、易清洁，色泽柔和、有多种颜色可选，自然逼真，环保性能符合E0级标准，甲醛释放量≤0.5mg/L；</p> <p>胶水：符合E0级环保标准。</p>	2	组	
5	阅读椅	常规尺寸	<p>1.基材：优质实木框架，结构牢固，结实耐用，烘干后含水率含水率≤10%，并经防腐、防蛀处理。</p> <p>2.油漆：优等品牌环保聚脂油漆，无苯、绿色环保，引进先进油漆工艺，五底三面，透明度高，色泽柔和，手感良好，漆膜硬度≥2H，符合GB18581-2009标准。</p> <p>3.五金件：优质五金件配件。</p> <p>4.面料：优质麻绒布面料，阻燃、耐磨、防污。</p> <p>5.海绵：优质高回弹PU泡棉，座面密度≥45KG/m3，背密度≥35KG/m3，回弹力：47%，拉深强度不小于85KPA。圆润厚实，柔软性能好，回弹性高，不易变形。</p>	4	把	

6	圆茶几	500*500	<p>1.基材：采用优质实木板材，甲醛释放量符合国家E0级环保标准，经防虫、防腐处理，阻燃、耐酸碱、耐磨、抗刻划，强度高，韧性好，表面光滑不变形，比重合理，达到国际握钉力测试标准，符合GB/T3324的要求，承重120kg以上。</p> <p>2.封边：同色封边条封边，封边条修整后表面无毛刺，厚度≥2mm。</p> <p>3.油漆：优等品牌环保聚脂油漆，无苯、绿色环保，引进先进油漆工艺，五底三面，透明度高，色泽柔和，手感良好，漆膜硬度≥2H，符合GB18581-2009标准。</p> <p>4.粘接：优质“顾康力”或同等品牌环保胶粘剂，游离甲醛、苯、甲苯、二甲苯和二氯甲烷、三氯甲烷含量为零，总挥发有机物≤650,符合GB18583-2008标准。</p> <p>5.五金件：优质五金件配件。</p>	1	件	
7	双人沙发（皮艺）	140*82*72	<p>框架：优质实木框架，结构牢固，支撑平稳，结实耐用，含水率≤12%，并经防腐、防蛀处理。</p> <p>面料：优质真皮面料，时尚美观，阻燃、耐磨、防污。</p> <p>海绵：优质高回弹PU泡棉，座面密度≥45KG/m³，背密度≥35KG/m³，回弹力：47%，拉深强度不小于85KPA。圆润厚实，柔软性能好，回弹性高，不易变形。</p>	2	张	
8	椭圆茶几	120*59*44	<p>1.基材：采用优质实木板材，甲醛释放量符合国家E0级环保标准，经防虫、防腐处理，阻燃、耐酸碱、耐磨、抗刻划，强度高，韧性好，表面光滑不变形，比重合理，达到国际握钉力测试标准，符合GB/T3324的要求，承重120kg以上。</p> <p>2.封边：同色封边条封边，封边条修整后表面无毛刺，厚度≥2mm。</p> <p>3.油漆：优等品牌环保聚脂油漆，无苯、绿色环保，引进先进油漆工艺，五底三面，透明度高，色泽柔和，手感良好，漆膜硬度≥2H，符合GB18581-2009标准。</p> <p>4.粘接：优质“顾康力”或同等品牌环保胶粘剂，游离甲醛、苯、甲苯、二甲苯和二氯甲烷、三氯甲烷含量为零，总挥发有机物≤650,符合GB18583-2008标准。</p> <p>5.五金件：优质五金件配件。</p> <p>6.颜色、款式支持定制。</p>	1	张	
9	服务台	根据现场定制	<p>根据场地实际尺寸制作。</p> <p>1、基材：E0级板材（甲醛释放量≤0.5mg/L）经过防虫、防腐处理，</p> <p>2、贴面用材：台面贴进口贴皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵；</p> <p>3、封边用材：与贴面用材种类相同的实木木材，用封油进行封固，防止其吸收外界水分；</p> <p>4、油漆：进口环保油漆,非显孔亚光，两面均衡油饰，五底三面工艺，硬度H级。</p>	1	套	
10	书立	170*135*175mm	常见品牌书立，铁板冲压，结构稳定，两种以上颜色备选。	20	个	
11	图书室摆件	常见艺术摆件	常见艺术摆件一批，供应商提供备选产品，由采购人确定具体类型、款式、型号。	1	批	

12	图书管理软件	常规	1、系统运行平台： Windows7/Windows10等常见操作系统；采用SQLServer2000/2005/2008作为数据库服务平台。 2、功能： (1)数据模块： 数据备份，还原，初始化；数据库自动备份；支持Access、SQL数据的导入、数据导出；支持联机检索功能及z39.50协议，支持图书馆行业标准。支持外来图书数据以MARC格式导入和导出；网络查询系统支持多检索点联合检索。 (2)采编模块：	1	套	
13	图书编目加工	贴条码、贴书标、盖章、编目、上架	1、盖馆藏章：馆藏章1个，盖于书名页，左右居中，上下位于中线以下，章顶圆与书中线相切。 2、贴条形码：条形码贴一个,同一本书条形码唯一，贴于书名页馆藏章下、出版社上。条码要求专业条码打印机打印。要求贴在书名页，贴正，倾斜最大不超过15度。（耗材由中标人提供）。 3、贴书标格式：分类号+顺序号。分类号必须分到二级类目。 规格型号：红色203书标 粘贴位置：书脊底部，横贴，字母方向与书脊方向一致，覆膜 粘贴要求：粘贴端正、牢固，书标无破损（耗材由中标人提供）。 4、图书MARC数据的全部编制（含905字段,新书分类依据《中国法》（第五版），文献编目依据《中国文献编目规则》，文献主题分析采用《汉语主题词表》标引。 字段信息完整，主要著录书号、书名、作者、出版社、出版日期、分类号、定价、从书名等，信息主要来源于题名页、版权页、封面。 5、分类上架依据《中国图书馆图书分类法》（第五版）进行）。要求：对图书管理系统采编界面内设置的各书目信息栏目，应完整录入（图书未带信息除外）。	1500	册	
14	IC卡读卡器	常规	1、机身类型：一体式； 2、重量：≤600g； 3、接口类型：USB接口； 4、二次开发：支持； 5、反应速度：≤0.3s； 6、读写距离：≤6cm； 7、读卡间距：0.5s； 8、工作温度：-20°C-60°C； 9、工作电压：5V，工作电流：100mA。	1	台	
15	层架标签	常规	尺寸、样式、版面内容支持定制，包含架位号、图书类别范围等信息。	1	批	
16	图书	常规	国内正规出版社出版的正版畅销图书，适合企业职工阅读，主要包含党政、自然科学、社会科学、综合类图书等。	约1500	册	需报具体总价，仅填报折扣率的视为无效报价。